Leistungserklärung

ChemConcrete Hybrid Admixture

Freigegeben | Version 1.0 | 29.10.2026

Nr. MCS-CC-HA-T9-001

1 Kenncode des Produkttyps	MCS-CC-HA-T9-001
2 Verwendungszweck	SN EN 934-2:2009+A1:2012 Zusatzmittel für Beton, Mörtel und Einpressmörtel - Dichtungsmittel (DM)
3 Hersteller	MIJADI Concrete Solutions Mirko Dittmar Eggweg 13, 4465 Hemmiken, Schweiz Herstellwerk: Industriestrasse 1, 4410 Liestal
5 Bewertung der Leistungsbeständigkeit	System 2+
6a Harmonisierte Norm und Stelle	SN EN 934-2:2009+A1:2012 S-Cert AG, Wildegg; Kennnummer 2116

7 Erklärte Leistungen

Wesentliches Merkmal	Leistung
Chloridgehalt (wasserlöslich)	< 0,10 M.-%
Alkaligehalt (Na_2O-Äquivalent)	≤ 0,50 M.-%
Korrosionsverhalten	Keine deklarationspflichtigen korrosionsfördernden Bestandteile gemäss EN 934-1:2008, Anhang A
Druckfestigkeit nach 28 Tagen	Prüfmischung ≥ 85 % der Kontrollmischung
Luftgehalt des Frischbetons	Prüfmischung höchstens 2,0 Vol.-% über der Kontrollmischung
Kapillare Wasseraufnahme	7 Tage Prüfung nach 7 Tagen Nachbehandlung: ≤ 50 % der Kontrollmischung. 28 Tage Prüfung nach 90 Tagen Nachbehandlung: ≤ 60 % der Kontrollmischung.
Gefährliche Substanzen	NPD
Dauerhaftigkeit	NPD

NPD = keine Leistung bestimmt. Für alle Merkmale gelten System 2+ und die Norm unter 6a.

8 Angemessene Dokumentation für die Zwecke der Artikel 5–7 BauPV

Nicht angewendet.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang mit den einschlägigen Rechtsvorschriften ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller: Mirko Dittmar, Inhaber

Ort / Datum: Hemmiken, 29.10.26 Unterschrift:

